

ข้อมูลจำเพาะ 3028EN 28 แรงม้า

เครื่องยนต์	
รูปแบบ	ดีเซล 4 จังหวะ 3 กระบอกสูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ความจุกระบอกสูบ	1.33 ลิตร
ช่วงกว้างช่วงชักกระบอกสูบ	82x84 มิลลิเมตร
การประจุอากาศ	ประจุอากาศด้วยตัวเอง
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง	ไดเร็กอินเจกชัน
แรงม้าสูงสุด	28.5 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด	82.5 นิวตันเมตร
พิกัดรอบเครื่องยนต์สูงสุด	2,800 รอบต่อนาที
ระบบกรองอากาศ	แบบแห้งสองชั้น
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	32 ลิตร
ระบบส่งกำลัง	
ชนิดระบบส่งกำลัง	ระบบเกียร์คลัตช์พร้อมชุดเกียร์ดินหน้า-ถอยหลัง
จำนวนอัตราทดเกียร์ (เกียร์ดินหน้า x เกียร์ถอยหลัง)	8 เกียร์ดินหน้า และ 8 เกียร์ถอยหลัง
ชนิดเกียร์เปลี่ยนทิศทาง	ซินโครไนเซอร์ (Sync Reverser™)
ชนิดชุดคลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดียว
ชนิดชุดเพลาลูกเบี้ยว	แบบอิสระ พร้อมด้านเพลาลูกเบี้ยว 6 ร่อง
จำนวนความเร็วพิกัด	2 ระดับ
ความเร็วรอบพิกัด น รอบเครื่องยนต์	540E@1925รอบต่อนาที 540@2492รอบต่อนาที
ระบบเบรก	
ชนิดระบบเบรก	จานเบรกไฮดรอลิก
ชุดเพลาลูกเบี้ยว	
ชนิดชุดเพลาลูกเบี้ยว	ขับเคลื่อนสี่ล้อ

บริษัท จอห์น ดีเยอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ห้อง 3022 ชั้น 32 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10310
Call Center : 02 676 9740

 JohnDeere  John Deere Thailand www.deere.co.th

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนักรวม 1,070 กิโลกรัม



ระบบไฮดรอลิก	
อัตราการไหลของน้ำมันสูงสุด	19.1 ลิตรต่อนาที
มาตรฐานแขนยกอุปกรณ์ต่อพ่วง	CAT I
น้ำหนักยกอุปกรณ์สูงสุด ณ จุดยก	910 กิโลกรัม
ระบบพวงมาลัย	
ชนิดของระบบพวงมาลัย	พวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอสแตติก
ล้อและยาง	
ขนาดล้อหน้า	5 x 12
ขนาดล้อหลัง	8.3 x 24
ระบบไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	12 โวลต์ 55 แอมป์ชั่วโมง
ไดชาร์จ	12 โวลต์ 50 แอมป์

ซื้อศูนย์จัดจำหน่าย
เบอร์โทร

Font : DB Helvetica X 85 Bk 85 Bk
Color : C65 M0 Y100 K42

SIZE A4 21X29.7 cm

ใหม่! รถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ รุ่น 3028EN 28 แรงม้า

 JOHN DEERE



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



คันเกียร์เปลี่ยนทิศทาง
Sync Reverser™



แก๊วล้อเคบ
สำหรับเข้าร่องปลูก



พีทีโอ ความเร็ว 2 ระดับ



ซีลดูแลแบบโลหะ

- ✓ เครื่องยนต์ทรงพลัง
- ✓ ขนาดเหมาะกับการลุยระหว่างร่องปลูก
- ✓ ระบบส่งกำลังที่ทนทานเหมาะกับการใช้งานสมบุกสมบัน
- ✓ ยกน้ำหนักอุปกรณ์ต่อพ่วงสูงสุด 910 กิโลกรัม

SIZE A4 21X29.7 cm