



# ข้อมูลจำเพาะแทรกเตอร์ 6M ซีรีส์

รุ่น	6110M	6125M	6140M	6155M	6175M	6195M
ระบบห้องโดยสาร ปรับอากาศ						
ผู้ผลิตเครื่องยนต์	จอห์น เดียร์					
ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล					
ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง	คอมมอนเรลแรงดันสูง					
ระบบประจุอากาศ	เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมตัวชาร์จเจอร์คู่					
จำนวนสูบ(สูบ)/ปริมาตรกระบอกสูบ(ลิตร)	4/4.5			6/6.8		
แรงม้าสูงสุด(แรงม้า)	116	132	148	164	185	206
พิกัดความเร็วรอบ(รอบต่อนาที)	2,100					
แรงบิดสูงสุด(นิวตันเมตร)	497	522	632	700	790	880
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร)	260		345		390	
ระบบส่งกำลัง						
ชนิดระบบส่งกำลัง	Power Reverser/PowerQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus*			PowerQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus*		
จำนวนเกียร์(เดนมอเตอร์ท้าย)	16x16 หรือ 24x24*			16x16 หรือ 20x20 หรือ 24x24*		
ระบบพื้ไถ						
ชนิดพื้ไถ	พื้ไถ 3 ระดับ ควบคุมการทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์-ไฮดรอลิก					
ความเร็วรอบพื้ไถ(รอบต่อนาที)	540@1,967 รอบต่อนาที 540E@1,496 รอบต่อนาที 1,000@1,962 รอบต่อนาที		540@1,987 รอบต่อนาที 540E@1,753 รอบต่อนาที 1,000@2,000 รอบต่อนาที		540@1,950 รอบต่อนาที 540E@1,721 รอบต่อนาที 1,000@1,950 รอบต่อนาที	
ระบบไฮดรอลิก						
ชนิดปั๊มไฮดรอลิก	แบบเฟือง ซดเซยแรงดัน			แบบลูกสูบ ซดเซยแรงดันและอัตราการทำงาน		
อัตราการไหลปั๊มไฮดรอลิก(ลิตรต่อนาที)	80			114		
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก(กิโลกรัม)	5,278	6,300	6,780	7,207	8,518	
แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด	CAT II และ III N			CAT III		
ล้อ						
กระทะล้อ(นิ้ว)	28					
กระทะล้อ(นิ้ว)	38			42		
ขนาดและน้ำหนัก*						
น้ำหนักรวม(กิโลกรัม)	5,660		5,964		7,555	
ระยะห่างช่วงล้อ(มิลลิเมตร)	2,580		2,765		2,800	
ความยาวรวม(มิลลิเมตร)	4,485		4,726		4,984	
ความกว้างรวม(มิลลิเมตร)			2,550			
ความสูงรวม(มิลลิเมตร)	2,878			3,098		
ความสูงใต้ท้องรถ(มิลลิเมตร)	513			545		

\*อุปกรณ์เสริมและจุดเด่นอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

## บริษัท จอห์น เดียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ห้อง ๓๒๒๒ ชั้น 32 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
Call Center : 02 676 9740



JohnDeere



John Deere Thailand

www.deere.co.th

# ชื่อศูนย์จัดจำหน่าย เบอร์โทร

6M Series (110-195 HP)2PA\_JUN 2018

# แทรกเตอร์ 6M ซีรีส์ 110 -195 แรงม้า



เครื่องยนต์ จอห์น ดีเออร์ เพาเวอร์เทค พร้อมด้วยระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง คอมมอนเรลแรงดันสูง ทรงพลัง และประหยัดน้ำมันเป็นเลิศ



พื้ทื่อ 3 ระดับ 540, 540E และ 1,000 ใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความทนประสงคักับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลาย



ระบบไฮดรอลิกทรงประสิทธิภาพ พร้อมด้วยปั้มไฮดรอลิกแรงดันสูง และกระบอกไฮดรอลิกช่วยยก สามารถยกอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นใจ



ห้องโดยสารปรับอากาศ ภายในถูกออกแบบให้มีความ หุหุรา ใ้อ้ำ และทันสมัย คันบังคั้บและควบคุม รวมไปถึงคันเทียร์ถูกวางตำแหน่งได้อย่างเหมาะสมและสะดวกสบายในการใช้งาน